



ТЕХНОНИКОЛЬ

ПЛАСТИКОВАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

ГИДРОЗАТВОР

Комплект гидрозатвора используется в месте прохода трубы вентвыхода через гидроизоляционную подкровельную пленку и защищает от проникновения воды и конденсата в утеплитель кровли.



1
Вырежьте этот шаблон, приложите его к мембране в месте прохода трубы и обведите по контуру.



2
Вырежьте отверстие по контуру.



3
Заведите нижний элемент гидрозатвора под мембрану.



4
Сверху мембраны установите верхний элемент гидрозатвора и плотно защелкните два элемента между собой, закрепив мембрану между ними.



5
Разрежьте внутреннюю полоску посередине и отрежьте боковые держатели.



6
Слегка приподнимите гидрозатвор, чтобы создать из мембраны горку и закрепите его к обрешётке при помощи полосок.



7
Пространство вокруг трубы, которая проходит через гидрозатвор должно быть заполнено теплоизоляцией.



8
Для защиты теплоизоляции вложите выкройку из пленки внутрь гидрозатвора.



**ЧЕРНЫЙ
ЧОРНИЙ
ҚАРА**

ТУ 4863-003-25814241-2014

Гарантийный срок хранения пластиковой вентиляции до монтажа 18 мес.
Срок службы элементов вентиляции ТЕХНОНИКОЛЬ не менее 30 лет.

Производство Россия. По заказу ООО «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы»
в ООО «Техноизол Балтика». 246023 г. Калининград, ул. Красная, д. 294-1.
Тел.: +7 (4012) 76 72 65, факс +7 (4012) 77 12 24.